


Sistema de instalación rápido y flexible de equipos de calefacción y solar para paso de agua

Fabrique el flexo en la medida que necesite
Instalaciones más rápidas y limpias



Maletín de instalación



Tubo de acero inoxidable de espiras paralelas AISI 316L conforme a ISO 10380.
Alta resistencia a la corrosión y temperatura (+300°C)



- A** Stainless steel AISI316L / Acero inoxidable AISI316L
- B** Stainless steel AISI304 / Acero inoxidable AISI304
- C** Brass / Latón
- D** Fiber gaskets / Juntas de fibra

MONTAJE DE LOS TERMINALES

- 1** Cortar con el cortatubos a la Longitud deseada
- 2** Pasar la tuerca
- 3** Colocar el utilillaje
- 4** Embutir el extremo del tubo con el pistón
- 5** Colocar la anilla de seguridad **Importante**
- 6** El asiento del tubo está preparado

GAMA DE TUBERÍAS		*Consultar para otras medidas.			
Referencia	Racorería	Diam.Int	Diam.Ext	P. Nom.	
DN8	R.Inox DN8	3/8"	8	12,1	16 bar
DN12	R.Inox DN12	1/2"	12	16,5	10 bar
DN16	R.Inox DN16	3/4"	16,1	21,5	10 bar
DN20	R.Inox DN20	1"	20,1	26,5	10 bar