

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN TERMOSTÁTICAS tipo TMV/TMVX (sin M.O.P.)

Honeywell



• Elementos termostáticos ROSCAR x ROSCAR



Serie «TMV»
igualación
interna

Código	Modelo	Gas	Igualación de presión	Rango	Stock	€
CF 07 001	TMV	R134A	Interna	+15/-30°C	4	22,00
CF 07 002		R22/R407C		+15/-45°C	4	22,00
CF 07 003		R404A/R507		0/-50°C	6	22,00
CF 07 011	TMVX	R134A	Externa	+15/-30°C	5	36,00
CF 07 012		R22/R407C		+15/-45°C	7	36,00
CF 07 013		R404A/R507		0/-50°C	8	36,00



Serie «TMVX»
igualación
externa

• Tabla selección orificios para válvulas de exp. termostáticas

Código	CAPACIDAD FRIGORÍFICA EN kW								Mod. orificio	Mod. válvula exp.	Stock	€
	R22/R407C		R134A		R404A/R507							
	-10°C	-25°C	-15°C	0°C	0	-10	-25	-35				
CF 07 050	0,51	0,34	0,32	0,34	0,34	0,35	0,23	0,16	0,3	TMV TMVX	13	8,50
CF 07 051	0,97	0,65	0,61	0,65	0,65	0,66	0,43	0,30	0,5		2	8,50
CF 07 052	1,33	0,89	0,85	0,91	0,92	0,94	0,61	0,43	0,7		19	8,50
CF 07 053	1,95	1,30	1,23	1,31	1,34	1,36	0,88	0,62	1,0		8	8,50
CF 07 054	3,13	2,09	1,98	2,11	2,12	2,16	1,40	0,99	1,5		14	8,50
CF 07 055	3,95	2,64	2,55	2,72	2,68	2,73	1,77	1,24	2		25	8,50
CF 07 056	5,69	3,80	3,59	3,82	3,08	3,95	2,56	1,80	2,5		15	8,50
CF 07 057	9,12	6,10	5,85	6,24	6,19	6,30	4,09	2,87	3		20	8,50
CF 07 058	11,99	8,02	7,74	8,25	8,12	8,28	5,37	3,77	3,5		27	8,50
CF 07 059	16,70	11,17	10,48	11,17	11,36	11,57	7,50	5,27	4,5		18	8,50
CF 07 060	22,03	14,74	14,16	15,10	14,96	15,24	9,88	6,94	4,75	29	8,50	
CF 07 062	41,71	27,90	24,54	26,17	28,25	28,79	18,67	13,11	6	TMX	1	30,00

Nota: capacidades calculadas a t³ condensación +40°C, subenfriamiento 1K y pérdida de carga en la válvula de 1,5 bar



Orificio

VÁLVULAS DE SOLENOIDE



Código	Modelo	Antigua	Kv	Presión para abrir mínima	Presión máxima	Stock	€
MODELO SOLDAR							
CF 07 101	MD 062 S	MLD 1/4"	0,17	0	25	8	Válv. completa sin tuercas
CF 07 102	MD 103 S	MLD 3/8"	0,23	0	25	4	
CF 07 103	MS 103 S	MLS 3/8"	1,05	0,5	30	1	
CF 07 104	MS 124 S	MLS 1/2"	1,6	0,5	30	8	
CF 07 105	MS 165 S	MLS 5/8"	2	0,5	30	5	
CF 07 106	MS 227 S	MLS 7/8"	4	0,5	30	4	
MODELO ROSCAR							
CF 07 111	MD 062	MBD 1/4"	0,17	0	25	6	Válv. completa sin tuercas
CF 07 112	MD 103	MBD 3/8"	0,23	0	25	6	
CF 07 113	MS 103	MBS 3/8"	1,05	0,5	30	10	
CF 07 114	MS 124	MBS 1/2"	1,6	0,5	30	2	
CF 07 115	MS 165	MBS 5/8"	2	0,5	30	13	
BOBINA RECAMBIO 220V							
CF 07 121	Bobina MD 062 para válvulas de 1/4"					3	9,00
CF 07 122	Bobina M102-227 para válvulas de 3/8" a 7/8"					1	10,00

Presión máxima de trabajo: 35 bar