

01 VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO CON BRIDAS



FLANGED RESILIENT WEDGE GATE VALVE

CONSTRUCCIÓN

MATERIALS

- Cuerpo: **Fundición nodular GGG40**
Body: *Ductile iron GGG40*
- Bonete: **Fundición nodular GGG40**
Bonnet valve: *Ductile iron GGG40*
- Compuerta: **Fundición nodular con recubrimiento de EPDM**
Wedge: *Ductile iron with EPDM coating*
- Vástago: **Acero inoxidable**
Rod: *Stainless steel*
- Volante: **Fundición nodular GGG40**
Wheel: *Ductile iron GGG40*

CONDICIONES DE TRABAJO

OPERATING CONDITIONS

- Presión de prueba: **24 bar**
Testing pressure: *24 bar*
- Presión de trabajo: **16 bar**
Operating pressure: *16 bar*
- Temperatura máx.: **90°C**
Maximum temperature: *90°C*
- Conexión: **Bridas taladradas: s/DIN PN10/16**
Connection: *Drilled flanges s/DIN PN10/16*

APLICACIONES

APPLICATIONS

- Agua y líquidos no agresivos
Water and non-aggressive fluids

DIMENSIONES

DIMENSIONS

Código Code	DN	L (mm)	H (mm)
AA 01 120	40	140	240
AA 01 121	50	150	270
AA 01 122	65	170	283
AA 01 123	80 TAL PN10	180	311
AA 01 124	100	190	352
AA 01 125	125	200	435
AA 01 126	150	210	485
AA 01 127	200 TAL PN10	230	520
AA 01 128	250 TAL PN10	250	632
AA 01 129	300 TAL PN10	270	745
AA 01 135	200 TAL PN16	250	520
AA 01 136	250 TAL PN16	250	632
AA 01 137	300 TAL PN16	270	745

