

04 VÁLVULA DE MARIPOSA Tipos FE/FE y FE/INOX

BUTTERFLY VALVE Types FE/FE & FE/INOX



CONSTRUCCIÓN

MATERIALS

- Cuerpo: **Hierro fundido GG-25 recubierto EPOXI**
Body: Cast iron GG-25 with EPOXY coating
- Elastómero: **EPDM**
Elastomer: EPDM
- Mariposa: **FE/FE fundición dúctil FE/INOX acero inox AISI-316**
Butterfly: FE/FE ductile iron; FE/INOX stainless steel AISI-316



CONDICIONES DE TRABAJO

OPERATING CONDITIONS

- Temperatura máx.: **100°C**
Max. temperature: 100°C
- Prueba hidrostática: **24 Kg/cm²**
Hydrostatic test: 24 kg/cm²
- Presión máx. de servicio: **16 bar**
Max. service pressure: 16 bar

MONTAJE

ASSEMBLY

- Tipo WAFER entre bridas DIN PN-10/16
WAFER type between flanges DIN PN-10/16

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONS

Código Code		DN	A	B	C	D	Peso Kg Weight
FE/FE	FE/INOX						
AA 04 031	AA 04 041	50	161	80	42	120	2,90
AA 04 032	AA 04 042	65	175	90	44	136	3,40
AA 04 033	AA 04 043	80	181	95	48	160	4,60
AA 04 034	AA 04 044	100	200	114	52	185	5,30
AA 04 035	AA 04 045	125	213	127	56	215	7,50
AA 04 036	AA 04 046	150	226	139	56	238	9,60
AA 04 037	AA 04 047	200	260	175	60	295	15,50
AA 04 038	-	250	292	203	68	350	23,50

