

**05 VÁLVULA DE RETENCIÓN BLOCK®****BLOCK® CHECK VALVE****CONSTRUCCIÓN****MATERIALS**

- Cuerpo: **Latón**
Body: *Brass*
- Obturador: **Polímero**
Plug: *Polymer*
- Cierre: **Junta tórica NBR**
Seat: *NBR O-ring*
- Muelle: **Acero inoxidable**
Spring: *Stainless steel*


**CONDICIONES DE TRABAJO****OPERATING CONDITIONS**

- Temperatura: **-20 a 90°C**
Temperature: *-20 to 90°C*
- Presión de trabajo: **Ver tabla**
Operating pressure: *See table*

APLICACIONES**APPLICATIONS**

- Agua, aire y fluidos no agresivos
Water, air and non-aggressive fluids

Código Code	Medida Size	Presión Máxima (bar) Max. pressure	Uds. caja Units per box
AA 05 041	1/2"	12	14
AA 05 042	3/4"	12	12
AA 05 043	1"	12	10
AA 05 044	1-1/4"	10	8
AA 05 045	1-1/2"	10	6
AA 05 046	2"	10	4

Sistema de cierre
*Closing system***DIMENSIONES (mm)****DIMENSIONS**

Códigos Codes	AA 050 41	AA 050 42	AA 050 43	AA 050 44	AA 050 45	AA 050 46
Medida Size	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	15	20	25	32	40	50
A	47,50	53,50	60,50	66,50	74,00	80,00
B	28,00	35,00	40,50	50,40	57,80	70,50
C	9,00	10,00	10,00	12,00	13,00	15,00

