

05 VÁLVULA DE RETENCIÓN CLAPETA



SWING CHECK VALVE

CONSTRUCCIÓN

MATERIALS

- Cuerpo: **Latón**
Body: *Brass*
- Clapeta: **Latón**
Disc: *Brass*
- Junta de cierre: **Opción 1 - goma - NBR**
Opción 2 - metálica - latón
Seat: *Option 1 - rubber - NBR*
Option 2 - metal - brass



CONDICIONES DE TRABAJO

WORKING CONDITIONS

- Temperatura máx.: **90°C**
Max. temperature: *90°C*
- Presión de trabajo: **Ver tabla**
Operating pressure: *See table*

APLICACIONES

APPLICATIONS

- Agua, aire y fluidos no agresivos
Water, air and non-aggressive fluids

Código CIERRE GOMA Code RUBBER CLOSING	Código CIERRE METAL Code METALLIC CLOSING	Medida Size	Presión máxima (bar) Max. pressure	Uds. caja Units per box
AA 05 131	AA 05 141	1/2"	16	18
AA 05 132	AA 05 142	3/4"	16	10
AA 05 133	AA 05 143	1"	16	8
AA 05 134	AA 05 144	1-1/4"	10	6
AA 05 135	AA 05 145	1-1/2"	10	4
AA 05 136	AA 05 146	2"	10	3
AA 05 137	AA 05 147	2-1/2"	8	-
AA 05 138	AA 05 148	3"	8	-
AA 05 139	AA 05 149	4"	8	-

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONS

A	B	C
1/2"	47,00	48,50
3/4"	53,00	56,50
1"	63,00	63,50
1-1/4"	70,00	78,00
1-1/2"	88,00	98,00
2"	97,00	109,00
2-1/2"	120,00	130,00
3"	135,00	145,00
4"	162,00	180,00

