

## 01 PURGADOR AUTOMÁTICO DE BOYA PURG-O-MAT

# VOSS

El Purgador de  
Máxima Calidad...



MADE IN GERMANY

**PURG-O-MAT es el purgador de aire automático de boya para eliminar eficazmente todo el aire de las instalaciones abiertas o cerradas de agua caliente o fría.**

- Ejecución sólida en latón estampado, con tapa desmontable para limpieza o intercambio del mecanismo interior.
- Máxima sensibilidad de purga, también bajo presión elevada de hasta 10 bar.
- Dimensión reducida del aparato; lo que permite su instalación también en calderas compactas y murales de gas.
- Prueba individual de cada PURG-O-MAT bajo sobrepresión.
- Capuchón de seguridad automático de discos higroscópicos.
- El PURG-O-MAT se puede suministrar con una válvula de retención automática, que permite el desmontaje o intercambio sin necesidad de vaciar la instalación.
- Homologado por el TÜV y SVGW (autoridades de la seguridad técnica en Alemania y Suiza).

### PURG-O-MAT de conexión lateral:

Este modelo amplía considerablemente la aplicación de PURG-O-MAT ya que requiere una altura de instalación muy baja (mínimo 60 mm) y, por lo tanto, es el purgador ideal para calderas compactas, calderas murales de gas, instalaciones de convectores, instalaciones vistas, etc.

El PURG-O-MAT de conexión lateral está particularmente indicado para



instalarse en los radiadores que sean largos y altos, ya que al estar la boya del purgador situada más alta que la conexión de alimentación, el radiador expulsará todo el aire que llegue hasta la conexión del PURG-O-MAT, cosa que no ocurre con los llamados "tapones de purga automática".

El resto de sus características son iguales al PURG-O-MAT normal.

### Características técnicas:

Cód. mod. normal	AC 01 035
Cód. mod. conex. lateral	AC 01 036
Presión de servicio	10 bar
Presión de prueba	15 bar
Temperatura máx.	110° C
Conexión	R 3/8"

