

06 MINI BOMBA DE CONDENSADOS

EASY 10

(para climatizadores tipo cassette, murales y de techo hasta 10 kW)



La EASY 10 se compone de un bloque de detección de dimensiones reducidas desarrollado para los climatizadores que disponen de muy poco espacio en el interior.

- El bloque de detección se fija directamente a la salida del tubo de evacuación o de la bandeja de recuperación de los condensados.
- Posee una protección térmica en caso de sobrecalentamiento anormal y corta la bomba a 90°C.
- Posee un contacto alarma NO (normalmente abierto) que tiene un poder de corte de 0,5 A máx.



EASY 10

Código:
AS 06 003

Características técnicas:


- Caudal máx.: 10 lts/h
- Aspiración máx.: 1,5 m
- Impulsión máx.: 6 m
- Tensión: 230V~ 50/60 Hz
- Potencia: 18 W
- Contacto alarma: NC 8A resistivo a 250V
- Protección térmica (recalentamiento): 90°C
- Nivel sonoro: ≤ 32 dB(A) a 1 m
- Protección: IP20

Dimensiones:

- Bloque bomba (Largo x Ancho x Alto): 58 x 42 x 55 mm
- Bloque de detección (Largo x Ancho x Alto): 55 x 40 x 35 mm

Aplicaciones:

- Montaje mural
 - Splits murales
 - Consolas
 - Ventiloincutores
- Montaje en techo
 - En techo
 - En conducto



Rendimiento (l/h):

Tabla calculada para tubo flexible de 6 mm	Descarga vertical	Longitud total tubo			
		5 m	10 m	20 m	30 m
Altura aspiración 0 m	1 m	9,5	9,0	8,2	7,4
	2 m	7,0	6,5	5,7	4,9
	3 m	5,0	4,6	3,9	3,4
	4 m	4,0	3,6	3,1	2,8
	5 m	3,2	2,7	2,5	2,3
	6 m	–	2,2	2,0	1,8
Altura Aspiración 1 m	1 m	7,5	7,0	6,2	5,4
	2 m	6,0	5,0	4,2	3,4
	3 m	4,8	3,5	2,9	2,5
	4 m	3,6	2,6	2,1	1,8
	5 m	–	1,7	1,5	1,3
	6 m	–	1,2	1,0	0,8
Altura Aspiración 1,5 m	1 m	6,2	5,7	4,9	4,1
	2 m	5,0	4,5	3,7	2,9
	3 m	3,8	3,4	2,7	2,2
	4 m	–	2,0	1,5	1,2
	5 m	–	0,5	0,3	0,0
	6 m	–	0,0	0,0	0,0