

06 BOMBA DE RECAMBIO PARA MÁQUINAS DE HIELO

Modelo RIM-U

APLICACIONES:

Unidad de recambio universal para bombas OEM.

CARACTERÍSTICAS:

- Motor 1/25 HP, tensión dual 115/230V a 50/60 Hz.
- Cable apantallado.
- Tubos ABS, con certificación NSF (Fundación Nacional de Saneamiento), base y adaptadores de descarga.
- Eje de acero inoxidable.
- Protección sobrecarga térmica.
- Certificado UL-EPH.
- Peso: 2,26 Kg.

ESPECIFICACIONES DE SERIE:

- Temperatura máxima del líquido: 50°C.
- Tubo de descarga acoplable:
 - en “Y” Ø15,8 mm
 - Recto Ø12,7 - 15,8 - 19,1 y 24,5 mm
 Para acoplar a todo tipo de máquinas.
- Descarga: tubos en “Y” con diámetro externo 12,7 - 15,8 - 19,1 - 24,5 mm.
- Rodete: material ABS, certificación NSF.
- Especificaciones eléctricas:
 - Intensidad a 230V (50 Hz) 0,75 Amp.
 - 115V (60 Hz) 1,5 Amp.



| Código | Modelo | € |
|-----------|--------|---|
| AS 06 906 | RIM-U | |

DATOS TÉCNICOS:

| Diámetro impelente | Diámetro descarga | Caudal litros/hora |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 44,5 mm | 12,7 mm - 1/2" | 1.097 |
| | 15,8 mm - 5/8" | 1.646 |
| | 19,1 mm - 3/4" | 2.044 |
| | 24,5 mm - 1" | 2.214 |
| 46.5 mm | 12.7 mm - 1/2" | 1.362 |
| | 15.8 mm - 5/8" | 2.081 |
| | 19.1 mm - 3/4" | 2.649 |
| | 24.5 mm - 1" | 3.066 |
| 49.5 mm | 12.7 mm - 1/2" | 1.457 |
| | 15.8 mm - 5/8" | 2.271 |
| | 19.1 mm - 3/4" | 2.876 |
| | 24.5 mm - 1" | 3.122 |
| 53.3 mm | 12.7 mm - 1/2" | 1.514 |
| | 15.8 mm - 5/8" | 2.271 |
| | 19.1 mm - 3/4" | 2.649 |
| | 24.5 mm - 1" | 2.87 |