

20 CALEFACTOR DE PARED
Serie MUR**MUNDOCLIMA®**

- Calefactor de pared
- Mando a distancia por infrarrojos
- Indicador digital de temperatura
- Tensión 220V 50Hz
- 2 Potencias: 1000 - 2000W seleccionables con el mando
- Alcance máximo del mando: 7 metros
- Deflector con aletas direccionables
- Dimensiones 653 x 225 x 117 mm
- Ventilador tangencial muy silencioso
- Programable de 30 minutos a 7,5 horas

**Instrucciones de uso:**

- 1.- El calefactor tiene 2 potencias.
- 2.- Primero pulse el botón "ON/OFF" para encenderlo. Seguidamente se iluminará en el panel el icono "Heating". Segundo, pulse el botón "Heating" y se pondrá en marcha la calefacción y se iluminará el icono del "Sol" en el panel, lo que significa que la potencia del calefactor es de 1000 W. Ahora pulse el mismo botón "Heating" por segunda vez, el icono "Sol" se iluminará con más potencia, lo que significa que el calefactor funciona ahora a 2000 W. Lo notará en que sale el aire del calefactor con mucha más potencia. Pulse el botón "Swing", el icono de "Oscilación" en el panel se iluminará y las aletas empezarán a oscilar de manera automática. Pulsar el botón "On/Off" para apagar el calefactor. Si el calefactor está caliente el apagado se retrasará 30 segs. para expulsar el calor restante y para que las aletas se cierren automáticamente. Para volver a encender el calefactor, seguir los mismos pasos que anteriormente se han explicado
- 3.- Pulse el botón "Timer" para ajustar el tiempo del programador tal y como el panel muestra: 0,5h - 1,0h - 1,5h - hasta 7,5h.

Ideal para pequeños espacios:

- Cuartos baño
- Cocinas
- Despachos
- Etc

