

30 MULTISPLIT MURAL 2x1, 3x1, 4x1 INVERTER FLEXI MULTI serie 3 y 4



- Sistema con 5 capacidades diferentes de 4,0 a 8,0 Kw
- Tecnología DC-Inverter para un control preciso de la temperatura y un arranque con baja corriente.
- Compresor rotatorio doble: los dos rotores dan vueltas de manera enfrentada consiguiendo estabilidad y un rendimiento eficiente. Esto contribuye también a incrementar el confort, consiguiendo un funcionamiento rápido en modo refrigeración y calefacción así como un funcionamiento económico y muy silencioso.
- Eficiencia energética de clase A en toda la gama tanto en modo refrigeración como en modo calefacción
- Amplio rango de funcionamiento hasta con -15°C tanto en refrigeración como en calefacción.
- Unidad exterior precargada, no hay que agregar refrigerante al instalarla.
- El volumen de la unidad exterior se ha reducido un 9% solucionando los problemas de los limitados espacios de instalación y la distorsión del exterior de su casa.
- Funcionamiento en modo calefacción sin interrupciones gracias al exclusivo sistema de bypass de gas caliente de Sanyo.
- Filtro de aptatita lavable y reutilizable.
- El generador de iones renueva su habitación con iones negativos.
- Detención Nocturna/modo económico que asegura el ahorro energético y un funcionamiento suave en refrigeración y calefacción.



Unidad Interior		SAP-KMRV74EH		SAP-KMRV94EH		SAP-KMRV124EH		SAP-KMRV184EH		SAP-KMRV244EH	
Código		-		CL 30 021		CL 30 022		CL 30 023		CL 30 024	
Rendimiento		Refrig.	Calef.	Refrig.	Calef.	Refrig.	Calef.	Refrig.	Calef.	Refrig.	Calef.
Capacidad	kW	2.2	2.5	2.65	3.6	3.5	4.2	5.15	6.0	7.1	8.5
Circulación de aire	m³/h	410	460	440	480	480	500	850	850	920	920
Eliminación de humedad	l/h	1.3	-	1.6	-	2.0	-	2.3	-	2.3	-
N. presión sonido(Silen./B/M/A) dbA		23/27/30/33	23/27/30/33	23/28/31/34	23/28/31/34	25/29/33/36	25/29/31/34	28/34/38/41	28/34/37/40	30/38/41/44	30/37/40/43
Diam. tubos Est./Ancho	mm	6.35 (1/4) / 9.5 (3/8)		6.35 (1/4) / 9.5 (3/8)		6.35 (1/4) / 9.5 (3/8)		6.35 (1/4) / 12.7 (1/2)		6.35 (1/4) / 15.88 (5/8)	
Dimensiones AxAxP	mm	285x825x202		285x825x202		285x825x202		298x1065x231		298x1065x231	
Peso neto	Kg	10		10		10		12		12	
Alimentación	V-F-H	230-1+N-50		230-1+N-50		230-1+N-50		230-1+N-50		230-1+N-50	

		2x1		3x1		4x1					
Unidad Exterior		SAP-CMRV1424EH		SAP-CMRV1924EH		SAP-CMRV1934EH		SAP-CMRV2444EH		SAP-CMRV3144EH	
Código		CL 30 025		CL 30 026		CL 30 027		CL 30 028		CL 30 029	
Rendimiento		Refrig.	Calef.	Refrig.	Calef.	Refrig.	Calef.	Refrig.	Calef.	Refrig.	Calef.
Capacidad	kW	1.2/4.0/5.5	1.4/4.5/6.5	2.1/5.6/6.8	2.4/7.3/8.4	2.1/5.6/6.8	2.4/7.3/8.4	2.9/6.8/8.1	3.4/8.6/9.0	2.9/8.0/9.2	3.4/9.4/9.8
Potencia absorbida	W	925	925	1695	1735	1695	1735	2000	2000	1725	2040
E.E.R/C.O.P.	W/W	4.32	4.86	3.30	4.21	3.30	4.21	3.40	4.30	4.64	4.61
Clase energética	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Intensidad	A	4.1	4.1	7.52	7.70	7.52	7.70	8.87	8.87	7.58	8.96
Consumo anual energia	kWh	462.5	-	847.5	-	847.5	-	1000	-	862.5	-
Ud. conectadas	Nº	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4
Nivel presión sonido(A/B)	dbA	47	48	50	52	50	52	50	52	50	52