



30 SPLIT MURAL 1x1 INVERTER ELDOM serie 3 y 4



- Apariencia elegante con un panel frontal liso
- Tecnología DC-Inverter para un control preciso de la temperatura
- Potente, confortable y de diseño compacto
- Función de reactivación automática
- Control de barrido automático
- Función de inicio de alta potencia para una refrigeración/calefacción rápida
- Filtro de apatita lavable y reutilizable
- El generador de iones refresca su habitación con iones negativos (mod. 184)
- Funcionamiento en modo refrigeración y calefacción con temperaturas de hasta -15°C (mod. 184)
- Mando a distancia inalámbrico que incorpora un sensor de temperatura
- Reloj de 24 horas con temporizador de encendido/apagado (ON/OFF)
- Panel Frontal Lavable
- Funcionamiento silencioso: 23 db-A (mod.93)
- Detención Nocturna / Modo económico que asegura el ahorro energético y un funcionamiento suave en refrigeración y calefacción

**A** EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASE "A"

BOMBA DE CALOR INVERTER

	Tamaño 93		Tamaño 123		Tamaño 184		
	CL 30 001		CL 30 002		CL 30 003		
	Refrigeración	Calefacción	Refrigeración	Calefacción	Refrigeración	Calefacción	
Código	CL 30 001		CL 30 002		CL 30 003		
Rendimiento							
Capacidad	kW	0.9-2.65-3.2	0.9-3.6-5.0	0.9-3.5-3.8	0.9-4.2-5.8	1.2-5.15-5.5	1.3-6-6.4
Potencia absorbida	W	250-755-1150	250-995-1340	250-1090-1500	250-1165-1500	250-1500-1800	270-1575-1930
E.E.R./C.O.P.	W/W	3.51	3.62	3.21	3.61	3.43	3.81
Clase energética		A	A	A	A	A	A
Amperios en funcionamiento	A	1.3-3.9-5.9	1.2-4.8-6.5	1.2-5.2-6.2	1.2-5.5-7.1	1.2-7.0-8.4	1.3-7.4-9.0
Consumo anual energía (Ref.)	kWh	377.5	-	545	-	750	-
Unidad Interior	SAP-KRV93EHE		SAP-KRV123EHE		SAP-KRV184EHE		
Circulación de aire (A)	m ³ /h	480	530	500	530	890	920
Eliminación de humedad	L/h	1.6	-	2.0	-	2.3	-
Nivel potencia sonido (A)	dbA	55	55	57	55	53	52
Nivel presión sonido (Silén./B/M/A)	dbA	23/28/31/34	23/28/31/34	25/29/33/36	25/29/31/34	28/30/38/42	28/30/38/41
Dimensiones AxAxP	mm	285x825x202	285x825x202	285x825x202	285x825x202	298x1065x231	298x1065x231
Peso neto	Kg	10	10	10	10	12	12
Alimentación	V-F-Hz	230-1+N-50	230-1+N-50	230-1+N-50	230-1+N-50	230-1+N-50	230-1+N-50
Unidad Exterior	SAP-CRV93EHE		SAP-CRV123EHE		SAP-CRV184EHE		
Nivel potencia sonido	dbA	58	59	59	61	67	68
Nivel presión sonido	dbA	46	47	47	49	51	52
Dimensiones AxAxP	mm	548x720x265	548x720x265	548x720x265	548x720x265	670x880x285	670x880x285
Peso neto	Kg	34	34	35	35	44	44
Alimentación	V-F-Hz	230-1+N-50	230-1+N-50	230-1+N-50	230-1+N-50	230-1+N-50	230-1+N-50
Circuito de refrigeración		Tamaño 93		Tamaño 123		Tamaño 184	
Diám. tubos estr./ancho	mm(p)	6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)		6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)		6.35 (1/4) / 12.7 (1/2)	
Long. máx. tuberías	m	15		15		30	
Dif. elevación máx. - UE - UI	m	7		7		15	
Dist. con carga de fábrica	m	7,5		7,5		10	
Cantidad refrigerante adicional	g/m	15		15		25	