

## 30 SPLIT MURAL 1x1 INVERTER ELDOM serie 6

**SANYO**

- Tecnología DC-Inverter para un control preciso de la temperatura.
- Función de inicio de alta potencia para alcanzar rápidamente la temperatura.
- Super silencioso: 22 dB.
- Control remoto con sensor incorporado.
- Detención Nocturna/modo económico que asegura el ahorro energético y un funcionamiento suave en refrigeración y calefacción.
- Reloj de 24 horas con temporizador de encendido/apagado (ON/OFF).
- Esterilización fotocatalítica.
- Panel desmontable y lavable.
- Filtro antiolores y antibacterias.
- Función automática.
- Cambio automático entre refrigeración y calefacción para mantener la temperatura seleccionada.
- El generador de iones renueva su habitación con iones negativos.
- Función de reactivación automática tras fallo eléctrico.



### BOMBA DE CALOR INVERTER

		Tamaño 96		Tamaño 126	
Código		CL 30 004		CL 30 005	
Rendimiento		Refrigeración	Calefacción	Refrigeración	Calefacción
Capacidad	kW	0.9-2.5-3.2	0.9-3.3-4.3	0.9-3.3-3.8	0.9-4.0-5.0
Potencia absorbida	W	250-775-1.150	250-915-1.360	250-1.025-1.300	250-1.105-1.470
E.E.R./C.O.P.	W/W	3.23	3.61	3.22	3.62
Clase energética	-	A	A	A	A
Amperios en funcionamiento	A	1.2-3.9-5.8	1.2-4.4-6.5	1.1-4.6-5.9	1.1-5.70-6.7
Unidad Interior		SAP-KRV96EHE		SAP-KRV126EHE	
Circulación de aire (A)	m <sup>3</sup> /h	350	430	520	570
Eliminación de humedad	L/h	1.4	-	1.8	-
Nivel presión sonido (Silencioso/B/M/A)	dB(A)	22/30/36/39	22/30/36/39	25/30/36/40	25/30/36/40
Dimensiones AxAxP	mm	285x825x219	285x825x219	285x825x217	285x825x217
Peso neto	Kg	10	10	10	10
Unidad Exterior		SAP-CRV96EHE		SAP-CRV126EHE	
Nivel presión de sonido	dB(A)	47	47	48	48
Dimensiones AxAxP	mm	548x720x265	548x720x265	548x720x265	548x720x265
Peso neto	Kg	34	34	34	34
Circuito de refrigeración		Tamaño 96		Tamaño 126	
Diám. tubos estr./ancho	mm(p)	6.35 (1/4) / 9.52(3/8)		6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)	
Long. máx. tuberías	m	15		15	
Dif. elevación máx. - UE - UI	m	7		7	
Dist. con carga de fábrica	m	7,5		7,5	