

# TERMOSTATO DIGITAL

## Mod. HD-210



- Control manual permanente.
- Funciona como termómetro en el modo OFF.
- Selección del modo Calor o Frío mediante un interruptor.
- Mínimo retardo en el ciclo de frío.
- Funciona con pila (3VDC). Sólo se conecta con dos cables externos.
- Disponible un sensor de temperatura exterior (opcional).
- La pantalla se puede fijar en °C o °F.

### Características:

- Rango de temperatura: 5-30°C.
- Diferencial:  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  respecto a la temperatura fijada.
- Pilas: 2 x AA (se recomiendan alcalinas).
- Contacto: 250V, 5A, carga resistiva o 2A carga inductiva.
- Temporización encendido modo calor: 1 minuto
- Temporización encendido modo aire acondicionado: 3 minutos
- Batería baja: el termostato se apagará y la indicación de batería baja se mostrará en pantalla.
- Medidas: 114 mm x 75 mm x 30 mm.



Código: CO 14 550

# CRONOTERMOSTATO DIGITAL

## Mod. HP-510

- Programas de 7 días prefijados.
- Fácil modificación de los programas prefijados.
- Control de temperatura manual.
- Control manual de temperatura permanente.
- La hora y la temperatura (habitación y fijada) siempre se visualizan en pantalla.
- Diferencial ajustable mediante clavijas internas.
- Mínimo retardo en el ciclo de frío.
- Funciona con 2 pilas AA.
- Calor o Frío seleccionables por clavijas internas.
- Modo "Vacaciones".
- Antihielo 7°C

### Características:

- Rango de temperatura: 5-30°C.
- Diferencial:  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  respecto a la temperatura fijada (opcional  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ).
- Precisión:  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ .
- Contacto: 250V, 5A, carga resistiva o 2A carga inductiva.
- Temporización encendido modo calor: 1 min.
- Temporización encendido modo aire acondicionado: 3 min.
- Medidas: 130 mm x 84 mm x 30 mm.



Código: CO 14 555