

**04 MANTA FILTRANTE**

## Escoclima E3

**Descripción:**

Fabricada con fibras sintéticas, reforzadas con aglomerante plástico. Su estructura especial garantiza una gran capacidad de acumulación de polvo con poco aumento de la pérdida de carga.

**Características técnicas:**

- Peso: 150 gr.  $\pm$  7,5 gr.
- Grosor: 14  $\pm$  2 mm.
- Pérdida de carga inicial: 31 Pa.
- Pérdida de carga final: 250 Pa.
- Ren. gravimétrico: 87,3%
- Clase de filtro según EN779: G3.
- Capacidad de retención: 443 gr.
- Comportamiento ante el fuego según DIN 53 438: F1.
- Color: blanco.
- Formato: 1 x 20 m

**EFICACIA  
G3**

## Escoclima E4

**Descripción:**

Fabricada con fibras sintéticas, reforzadas con aglomerante plástico. Su estructura especial garantiza una gran capacidad de acumulación de polvo con poco aumento de la pérdida de carga.

**Características técnicas:**

- Peso: 200 gr.  $\pm$  7,5 gr.
- Grosor: 20  $\pm$  3 mm.
- Pérdida de carga inicial: 51 Pa.
- Pérdida de carga final: 250 Pa.
- Ren. gravimétrico: 92,5%
- Clase de filtro según EN779: G4.
- Capacidad de retención: 389 gr.
- Comportamiento ante el fuego según DIN 53 438: F1.
- Color: blanco.
- Formato: 1 x 20 m

**EFICACIA  
G4**