

**04 MANTA FILTRANTE
PAINT-STOP**

Manta filtrante especial construida mediante fibras de vidrio de hilo contínuo entrelazado de densidad progresiva. Su aplicación más destacada es la captación de pintura sobrante en las cabinas de pintura.

Características técnicas:

Manta filtrante	PAINT STOP
Código	CF 04 061
Medio filtrante	Fibra de vidrio
Grosor	50 mm
Pérdida de carga inicial	50 Pa
Pérdida de carga final recomendada	250 Pa
Eficacia gravimétrica	87%
Caudal	9.000-10.800 m ³ /h
Comportamiento ante el fuego según DIN 4102	No inflamable

**Formato de suministro en rollos de 1 x 20 m.****04 MANTA FILTRANTE
E560**

Manta filtrante especial para plenums de cabinas de pintura, fabricada con fibras de poliéster ligadas con aglomerante plástico. Tratamiento adhesivo. El lado del aire limpio está reforzado con una malla protectora.

Características técnicas:

Manta filtrante	E560
Código	CF 04 052
Peso	600gr/m ²
Grosor	22 mm
Pérdida de carga inicial	40 Pa
Pérdida de carga final	450 Pa
Rendimiento gravimétrico	97,5%
Clase de filtro según EN779	F5
Comportamiento ante el fuego según DIN 53438	F1

**Formato de suministro en rollos de 2 x 20 m.**