

30 PRESOSTATO DIFERENCIAL Serie PS



Presostato diferencial para su utilización en instalaciones de filtros de aire y gases no agresivos. Fácil montaje. Suministro con accesorios

Características técnicas:

- **Materiales:** Caja ABS
Membrana de silicona
Tubos de conexión PVC
- **Conexión mediante 3 terminales**
Entrada cable M16 con prensaestopas
Conexión a tubo Ø5 mm.
- **Peso:** 150 gr.
- **Temperatura trabajo:** -20 a +60°C
Temperatura almacenamiento: -40 a +85°C
- **Presión máxima:** 50 kPa
- **Aplicaciones:** aire y gases no agresivos
- **Contactor:** 2A a 250W
- **Protección:** IP54




Código	Modelo	Escala		Diferencial
		Pa	mm cda	
KF 30 100	PS 300	30 a 300	3 a 30	20 Pa
KF 30 101	PS 600	40 a 600	4 a 60	30 Pa
KF 30 102	PS 1500	100 a 1500	100 a 150	80 Pa
KF 30 103	PS 4500	500 a 4500	50 a 450	180 Pa

Certificado

RoHS



Conexiones:



Accesorios:



- 2 tornillos de fijación
- 2 tubos de plástico Ø 4/7mm
- 2 conectores plástico para el conducto

Dimensiones:

