


18 TAPA-FUGAS CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

CLIMA STOP



Tapa fugas universal para sellar pequeñas pérdidas en instalaciones de aire acondicionado y refrigeración. Compatible con todo gas refrigerante. El sellado es de tipo permanente y no provoca ningún daño ni al circuito ni al compresor.

**COMPATIBLE
 TODOS
 LOS GASES**

MODO DE USO:

El funcionamiento está garantizado también con circuito lleno de gas.

- 1) Crear el vacío durante 5 minutos con una bomba especial.
- 2) Apagar la bomba y comprobar que el nivel de vacío se mantenga durante 4 minutos; en caso contrario, la pérdida no podrá ser reparada.
- 3) Cargar la instalación y ponerla al máximo.
- 4) Conectar la bombona con el adaptador sobre la válvula de carga del circuito frigorífico e introducir el contenido por completo.
- 5) Desconectar la bombona y el adaptador y poner en marcha a régimen constante durante por lo menos 30 minutos.

APLICACIONES - DOSIS:

Código	CLIMA Stop	Aplicaciones	Circuito frigorífico
HF 18 261	30 ml	Pequeñas instalaciones de refrigeración y mono-split	Con máx. 1,0 Kg de gas
HF 18 262	42 ml	Instalaciones de refrigeración y multi-split	Con máx. 1,5 Kg de gas
HF 18 263	60 ml	Instalaciones de refrigeración	Con máx. 3,0 Kg de gas



DATOS TÉCNICOS:

- Bombona sin Hfc.
- Presión nominal: 6 bar.
- Producto insoluble en agua.
- Estabilidad de almacenamiento durante más de 36 meses.
- Adaptador incluido 1/4" SAE y 5/16" SAE.