

 PROGALVA	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Nº
	NET GEL FUEL ADITIVO PARA GASOLEO	

DESCRIPCIÓN

NET GEL FUEL es un aditivo para gasóleos a base de solvente hidrocarbonado de polímeros.

CARACTERÍSTICAS

Líquido opalescente

Masa volúmica a 20°C: 0,8± 0.05

Punto destello: >40° C

Sin efecto sobre los marcadores de los gasoleos.

PROPIEDADES

Mejora la combustión evitando el taponamiento de los filtros por las parafinas

Mejora la fluidez de los gasóleos y mejora de 8 a 9° C el punto de filtrabilidad (T.F.L) en bajas temperaturas.

Reduce los olores persistentes del gasóleo

Es anti espuma

MODO DE EMPLEO

- **Con 1 litro por 1000 litros de gasóleo:**
- Punto de fluidez -15° C – Limite de filtrabilidad (T.L.F) rebajada de 5° C
- **Con 2 litros por 1000 litros de gasóleo**
- Punto de fluidez – 18° C – Limite de filtrabilidad (T.L.F) rebajada de 8° C

PRECAUCIONES

Evitar el contacto prolongado con la piel

En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua.

CONDICIONAMIENTO

El producto se suministra en los siguientes acondicionamientos:

Ref	Descripción	Envase
3510	NET GEL FUEL	Bidón 2 litros
3512	NET GEL FUEL	Bidón 20 litros
3513	NET GEL FUEL	Bidón 200 litros

RESERVA PARA EL USUARIO

Este producto está destinado a su uso por profesionales conforme a las instrucciones especificadas y las reglamentaciones complementarias. El fabricante declina toda responsabilidad por usos inadecuados o no conformes con dichas prescripciones.

