


09 SECAMANOS

ANTIVANDÁLICO
Metal Dry y Metal Dry Automatic

Serie especial Metal Dry antivandálico automatic y manual. Sistema de conducción de flujo en el interior de la tobera de distribución, que permite una salida de aire homogénea. Construido para resistir las más altas prestaciones, particularmente indicado para su instalación en: Discotecas, Autogrill y lugares de pública concurrencia. Tanto en la versión manual como en la automática se pueden regular los tiempos de respuesta.



- ☑ **Tobera orientable a 360°.** Permite secar cómodamente las manos, el cuerpo y la espalda.
- ☑ **Muy silencioso.** El nivel de presión sonora, 62 db(A) a 3 m resulta el más bajo de su categoría.
- ☑ **Seguro.** Construido de acuerdo con la norma EN60335-2-23/1977. Aprobado por la marca Italiana de calidad (IMQ) protegido contra salpicaduras de agua IPX4 marca CE
- ☑ **Secado rápido con bajo consumo energético.** Optimización máxima de temperatura, caudal y velocidad del aire.



Metal Dry

SERIE STANDARD
Easydry manual, Ecodry automatic y Ecodry Red manual

Estructura externa realizada en melamina, una resina termoendurecida con un índice de resistencia muy elevado, que lo hacen un producto muy fiable, especial antigrafito y resistente a las quemaduras de cigarrillos.

El modelo Easydry, está especialmente pensado para ambientes deportivos. Se instala elevado y ofrece un servicio de secado rápido y eficiente. El modelo manual se activa apretando el pulsador. La salida de aire se puede programar, en el momento de la instalación, de 1 a 8 minutos.

Los modelos Ecodry, nuevo diseño, el modelo automático, incorpora un dispositivo de rayos infrarrojos, que se activa automáticamente acercando la mano al campo de acción del sensor, de 0 a 35 cm., realiza el secado entre 20 y 25 segundos.

Robusto, particularmente silencioso y de fácil instalación y mantenimiento. El grupo electrónico es regulable y tiene la posibilidad de modificar el campo de intervención, en función de la distancia de las manos o de alguna otra exigencia. Incorpora una función antivandálico, que consiste en el bloqueo eléctrico del aparato, entre 5 y 10 minutos, cuando la señal de infrarrojos detecta cualquier objeto puesto debajo del aparato.

El modelo manual, Ecodry Red, entra en funcionamiento presionando el botón rojo y en, aproximadamente, 30 segundos seca las manos. La salida de aire caliente es programable de 20 a 60 segundos. De fácil instalación y mantenimiento tiene las mismas características constructivas que el secamanos automático.



Ecodry Red manual



Ecodry automatic



















Easydry



Ecodry

Características técnicas y dimensiones:

	ANTIVANDÁLICO		SERIE STANDARD		
	 Metal Dry manual Secamos de pared, funcionamiento por pulsación del botón rojo	 Metal Dry Automatic Secamos de pared, funcionamiento automático por rayos infrarrojos	 Easydry manual Secamos de pared, funcionamiento por pulsación del botón rojo	 Ecodyry Automatic Secamos de pared, funcionamiento automático por rayos infrarrojos	 Ecodyry Red manual Secamos de pared, funcionamiento por pulsación del botón rojo
Código	VD 09 015	VD 09 016	VD 09 011	VD 09 012	VD 09 013
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia (W)	1.950	1.950	1.800	2.000	2.000
Potencia motor (W)	140	140	65	65	65
Intensidad absorbida (A)	8,5	8,5	8	9	9
Caudal de aire (m³/h)	190	190	110	150	150
Aprobación					
Peso (Kg)	7,0	6,9	3,4	3,4	3,4
Aislamiento	 cl.II	 cl.II	 cl.II	 cl.II	 cl.II
Protección	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Dimensiones (mm)	