

20 ACONDICIONADOR SPLIT COLUMNA MUNDOCLIMA[®] Serie MUCO R410A

- Extremadamente silenciosos
- Gran caudal de aire
- Mando a distancia por infrarojos
- Funcionamiento programable
- Display multicolor
- Aletas orientables



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo		MUCO-36-HG	MUCO-48-HG	MUCO-70-HG
Código		CL 20 756	CL 20 757	CL 20 758
Capacidad Refrigeración	kW	10,56	14	20,5
	BTU	36000	48000	70000
Capacidad Calefacción	kW	10,77	14,36	20,92
	BTU	36720	48960	71400
Alimentación	V-Ph-Hz	220/240-1-50	380/420-3-50	380/420-3-50
Caudal de aire	m ³ /h	935	1700	2040
Consumo Unidad Interior	kW	0,18	0,42	0,5
Consumo Unidad Exterior	kW	3,40	4,1	5,40
Nivel sonoro unidad interior (3 metros)	dB(A)	42	53	54
Dimensiones Unidad Interior	mm	480x265x1680	600x335x1900	600x335x1900
Dimensiones Unidad Exterior	mm	925x395x700	925x395x1150	925x395x1150
Peso Neto Interior/externo	Kg	48/81	58/106	62/108
Gas		R410A	R410A	R410A
Tubería de Gas	mm (Pulg)	15.9 (5/8)	19.1(3/4)	19.1(3/4)
Tubería de Líquido	mm (Pulg)	6.35(1/4)	12.7(1/2)	12.7(1/2)