

CL SPLIT DE PARED 1 x 1

Serie MUP-HJ "Silver Cristal"

MUNDOCLIMA

- Clase energética A
- Bajo nivel sonoro
- Reducidas dimensiones
- Fácil instalación
- Frontal tipo espejo
- Ideal instalaciones lujo



Energía		Aire-Acondicionado
SALVADOR ESCODA S.A.		MUNDOCLIMA
MUP-12HJ		CL20713
Mayor eficiencia	A	A
Menor eficiencia	G	
Consumo de energía anual Kwh en modo frío	564.5	
Producción de frío KW	3.50	
Ratio de eficiencia energética	3.21	
Tipo	Sólo frío	—
	Frio+calor	←
	Aire frío	←
	Agua fría	—
Producción de calor	KW	3.80
Opciones de calor	A	B C D E F G
Ruido	56	

Energía		Aire-Acondicionado
SALVADOR ESCODA S.A.		MUNDOCLIMA
MUP-18HJ		CL20714
Mayor eficiencia	A	A
Menor eficiencia	G	
Consumo de energía anual Kwh en modo frío	803.5	
Producción de frío KW	5.20	
Ratio de eficiencia energética	3.22	
Tipo	Sólo frío	—
	Frio+calor	←
	Aire frío	←
	Agua fría	—
Producción de calor	KW	6.00
Opciones de calor	A	B C D E F G
Ruido	56	

Modelo	MUP-12 HJ	MUP-18 HJ
Código	CL 20 713	CL 20 714
Capacidad Refrigeración	W BTU/h	3.500 12.000
Capacidad Calefacción	W BTU/h	3.800 13.000
Alimentación	V/Hz/Ph	220-240 / 50 / 1
Potencia consumida Refrigeración	W	1.090
Potencia consumida Calefacción	W	1.065
E.E.R.	W/W	3,21
C.O.P.	W/W	3,62
Presión sonora ud. interior (B/M/A)	dB(A)	24/27/30
Potencia sonora ud. exterior (B/M/A)	dB(A)	34/37/40
Nivel sonoro exterior	dB(A)	52
Caudal de aire	m³/h	380/450/500
Capacidad deshumidificación	l/h	1,2
Dimensiones Unidad Interior	mm	800 x 290 x 186
Dimensiones Unidad Exterior	mm	790 x 540 x 245
Peso Neto Unidad Interior	Kg	10
Peso Neto Unidad Exterior	Kg	40,5
Precarga de gas	m	4
Carga adicional	g/m	15
Máximo desnivel entre unidades	m	5
Máxima distancia entre unidades	m	10
Temperatura de funcionamiento	°C	-8<T<48
Tubería líquido	Pulg.	1/4"
Tubería gas	Pulg.	1/2"