

**20 SPLIT DE PARED 1 x 1**  
**Serie MUP-HK**



- Funciona hasta -7°C
- Filtro biológico antiolores
- Modo nocturno
- Rearme automático
- Reducidas dimensiones



Energía	Aire-Acondicionado
	<b>A</b>
Consumo de energía anual kWh en modo frío	400
Producción de frío kW	2,64
Ratio de eficiencia energética	3,30
Tipos	Sólo frío Filtro-caballé Aire frío Agua fría
Producción de calor kW	2,82
Opciones de calor	A accorro
Ruido	50
RoHS	

Energía	Aire-Acondicionado
	<b>A</b>
Consumo de energía anual kWh en modo frío	525
Producción de frío kW	3,45
Ratio de eficiencia energética	3,29
Tipos	Sólo frío Filtro-caballé Aire frío Agua fría
Producción de calor kW	3,62
Opciones de calor	A accorro
Ruido	52
RoHS	

Energía	Aire-Acondicionado
	<b>A</b>
Consumo de energía anual kWh en modo frío	750
Producción de frío kW	5,05
Ratio de eficiencia energética	3,37
Tipos	Sólo frío Filtro-caballé Aire frío Agua fría
Producción de calor kW	5,35
Opciones de calor	A accorro
Ruido	55
RoHS	

Energía	Aire-Acondicionado
	<b>A</b>
Consumo de energía anual kWh en modo frío	1025
Producción de frío kW	6,80
Ratio de eficiencia energética	3,32
Tipos	Sólo frío Filtro-caballé Aire frío Agua fría
Producción de calor kW	7,20
Opciones de calor	A accorro
Ruido	56
RoHS	

Modelo		MUP-09HK	MUP-12HK	MUP-18HK	MUP-24HK	
Código		CL 20 722	CL 20 723	CL 20 724	CL 20 725	
Alimentación		V-Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	
Calefacción	Capacidad	W	2820	3620	5350	7200
	Consumo	W	780	1000	1380	1990
	Corriente nominal	A	3,54	4,42	6,50	8,64
	COP		3,61	3,62	3,87	3,62
Refrigeración	Capacidad	W	2640	3450	5050	6800
	Consumo	W	800	1050	1500	2050
	Corriente nominal	A	3,73	4,56	6,64	8,64
	EER		3,30	3,29	3,37	3,32
Máximo consumo	W	1000/1120	1450/1400	1980/1980	2600/2700	
Máxima corriente	A	4,5/5,1	6.3/6.1	10/10	11,3/11,7	
Corriente de arranque	A	20,9	23	32	40	
Unidad interior	Caudal de aire (Turbo/Hi/Mi/Lo)	m³/h	500/400/330/280	500/400/330/280	850/750/650/550	850/780/650/550
	Capacidad deshumidificación (L/h)		0,8	1,0	1,8	3,0
	Nivel sonoro (Hi/Me/Lo)	dB(A)	37/35/32	38/35/32	45/41/37	45/41/38
	Dimens. (Ancho x Alto x Fondo)	mm	730x255x174	790x265x170	940x298x200	940x298x200
	Peso neto	Kg	8	9	13	13
Unidad exterior	Nivel sonoro	dB(A)	50	52	55	56
	Dimens. (Ancho x Alto x Fondo)	mm	785x540x320	798x540x320	848x540x320	913x680x378
	Peso neto	Kg	31	35	40	46
	Carga de Gas	Kg	0,76	0,84	1,15	1,45
Tubería	Tubería de líquido	mm	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Tubería de gas	mm	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
	Máxima longitud tuberías	m	20	20	20	20
	Máximo desnivel tuberías	m	10	10	10	10
Temperaturas de funcionamiento	°C	-7/43°C	-7/43°C	-7/43°C	-7/43°C	