

## 20 MULTI SPLIT DE PARED 2x1

### Serie MUP

**MUNDOCLIMA**

- Alta eficiencia energética
- Tratamiento anticorrosión
- Aluminio hidrofílico de larga duración
- Rearme automático
- Extremadamente silenciosos
- Funcionamiento programable
- Mando a distancia por infrarrojos
- Funcionamiento independiente: una unidad puede enfriar mientras la otra caliente



Energía		Aire-Acondicionado	
SALVADOR ESCODA S.A.		MUNDOCLIMA	
		MUP-12X2HG CL20157	
<p>Mayor eficiencia</p> <p>A B C D E F G</p> <p>Menor eficiencia</p> <p><b>B</b></p>			
Consumo de energía anual Kwh en modo frío <small>(El consumo depende de cómo se usa el aparato y del clima)</small>		1163	
Producción de frío KW		3.50X2	
Ratio de eficiencia energética <small>Carga completa (cuanto más alta mejor)</small>		3.01	
Tipo	Sólo frío	—	
	Frío+calor	←	
	Aire frío	←	
	Agua fría	—	
Producción de calor	KW	3.80X2	
Opciones de calor		A B C D E F G	
Ruido <small>(dB(A) m 10)</small>		48	
Para más información lea el folleto del producto		RoHS	
<small>Norma EN 14511 Aire-acondicionado Directiva Comunitaria sobre etiqueta energética 2002/31/EC</small>			

Modelo		MUP-12X2HG	
Código		CL 20 157	
Capacidad REFRIGERACIÓN	W	3.500 x 2	
	Btu/h	12.000 x 2	
	Kcal/h	3.000 x 2	
Capacidad CALEFACCIÓN	W	3.600 x 2	
	Btu/h	13.000 x 2	
	Kcal/h	3.100 x 2	
Potencia absorbida	Refrigeración	W	2.325
	Calefacción	W	2.111
Capacidad deshumidificación	Lts/h	1,2 x 2	
Circulación del aire	m <sup>3</sup> /h	630 x 2	
EER / C.O.P.	w/w	3,01/3,41	
Volt-Fases-Frecuencia	V-Hz-Ph	230 - 50 - 1	
Clasificación energética		B/B	
Compresor Unidad Exterior		Mitsubishi RN135VHEMC	
Presión Sonora	Unidad Interior	dB(A)	38/34/29
	Unidad Exterior	dB(A)	66
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	Unidad Interior	mm	845 x 275 x 180
	Unidad Exterior	mm	950 x 420 x 700
Peso	Unidad Interior	kg	10
	Unidad Exterior	kg	65
Precarga de Gas	m	4	
Carga adicional	g/m	30	
Diámetro tubo gas	pulg.	1/2" x 2	
Diámetro tubo líquido	pulg.	1/4" x 2	
Máxima longitud línea frigorífica	m	20	
Máximo desnivel	m	10	