


20 ACONDICIONADORES DE VENTANA
Serie MUV "Eco"
CONTROL MANUAL

MUNDCLIMA

- Diseño compacto
- Consumo reducido
- Funcionamiento silencioso
- Fácil instalación
- 3 Velocidades de funcionamiento
- Termostato incorporado
- Compresor rotativo
- Ventilador centrífugo



panel de mando




Reducido nivel sonoro



Panel de fácil desmontaje



Renovación de aire



Chasis desplazable



Doble sistema de desagüe



Gran caudal de aire

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo		MUV-09HE	MUV-12HE	MUV-18HE
Código		CL 20 386	CL 20 387	CL 20 388
Gas		R-407C	R-407C	R-407C
Capacidad REFRIGERACIÓN	BTU/h	9.000	12.000	18.000
Capacidad CALEFACCIÓN	BTU/h	9.000	12.000	18.000
Tensión alimentación	V-Hz-Ph	220-50-1	220-50-1	220-50-1
Potencia absorbida REFRIGERACIÓN	W	1.000	1.350	2.120
Potencia absorbida CALEFACCIÓN	W	930	1.250	1.960
EER	W/W	2,63	2,61	2,49
COP	W/W	2,84	2,81	2,69
Caudal aire interior	m ³ /h	360	530	730
Nivel sonoro	dB(A)	47	51	55
Dimensiones	Ancho	mm	450	600
	Alto	mm	346	380
	Fondo	mm	535	560
Peso neto	Kg	32	38	56
Peso bruto	Kg	36	41	62