

CL ACONDICIONADORES DE VENTANA



**Serie MUV "Eco2"
CONTROL MANUAL**

- Diseño compacto
- Consumo reducido
- Funcionamiento silencioso
- Fácil instalación
- 3 Velocidades de funcionamiento
- Termostato incorporado
- Compresor rotativo
- Ventilador centrífugo



Panel de mando



Reducido nivel sonoro



Panel de fácil desmontaje



Renovación de aire



Chasis desplazable



Doble sistema de desagüe



Gran caudal de aire

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo			MUV-09HE2	MUV-12HE2	MUV-18HE2
Código			CL 20 386	CL 20 387	CL 20 388
Gas			R-410A	R-410A	R-410A
Capacidad REFRIGERACIÓN	W		2.600	3.500	4.600
Capacidad CALEFACCIÓN	W		2.600	3.500	4.600
Tensión alimentación	V-Hz-Ph		220-50-1	220-50-1	220-50-1
Potencia absorbida REFRIGERACIÓN	W		1.050	1.450	1.700
Potencia absorbida CALEFACCIÓN	W		880	1.250	1.550
EER	W/W		2.51	2.51	276
COP	W/W		3.0	281	30
Caudal aire interior	m ³ /h		420	460	650
Nivel sonoro		dB(A)	45	47	50
Dimensiones	Ancho	mm	452	600	660
	Alto	mm	342	380	430
	Fondo	mm	550	560	687
Peso neto		Kg	31	38	53