

05 VÁLVULA DE RETENCIÓN CLAPETA
SWING CHECK VALVE



CONSTRUCCIÓN

MATERIALS

- Cuerpo: **Latón**
Body: Brass
- Clapeta: **Latón**
Disc: Brass
- Junta de cierre: **Opción 1 - goma - NBR**
Opción 2 - metálica - latón
Seat: Option 1 - rubber- NBR
Option 2 - metal - brass



CONDICIONES DE TRABAJO

WORKING CONDITIONS

- Temperatura máx.: **90°C**
Max. temperature: 90°C
- Presión de trabajo: **Ver tabla**
Operating pressure: See table

APLICACIONES

APPLICATIONS

- Agua, aire y fluidos no agresivos
Water, air and non-aggressive fluids

Código CIERRE GOMA <i>Code</i> <i>RUBBER CLOSING</i>	Código CIERRE METAL <i>Code</i> <i>METALLIC CLOSING</i>	Medida <i>Size</i>	Presión máxima (bar) <i>Max. pressure</i>	Uds. caja <i>Units per box</i>
AA 05 131	AA 05 141	1/2"	16	12
AA 05 132	AA 05 142	3/4"	16	10
AA 05 133	AA 05 143	1"	16	6
AA 05 134	AA 05 144	1-1/4"	10	5
AA 05 135	AA 05 145	1-1/2"	10	4
AA 05 136	AA 05 146	2"	10	1
AA 05 137	AA 05 147	2-1/2"	8	-
AA 05 138	AA 05 148	3"	8	-
AA 05 139	AA 05 149	4"	8	-

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONS

A	B	C
1/2"	48	49
3/4"	52	57
1"	63	64
1-1/4"	74	78
1-1/2"	80	98
2"	98	109
2-1/2"	120	130
3"	135	145
4"	160	180

