

05 VÁLVULA DE RETENCIÓN/OBTURADOR METÁLICO
CHECK VALVE/METAL DISC



CONSTRUCCIÓN

MATERIALS

- Cuerpo: **Latón**
Body: Brass
- Disco: **Latón**
Disc: Brass
- Junta de cierre: **NBR**
Seat: NBR
- Muelle: **Acero inoxidable**
Spring: Stainless steel



CONDICIONES DE TRABAJO

OPERATING CONDITIONS

- Temperatura máx.: **90°C**
Max. temperature: 90°C
- Presión de trabajo: **Ver tabla**
Operating pressure: See table

APLICACIONES

APPLICATIONS

- Agua, aire y fluidos no agresivos
Water, air and non-aggressive fluids

| Código <i>Code</i> | Medida <i>Size</i> | Presión Máxima (bar) <i>Max. pressure</i> | Uds caja <i>Units per box</i> |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| AA 05 171 | 1/2" | 16 | 20 |
| AA 05 172 | 3/4" | 16 | 10 |
| AA 05 173 | 1" | 16 | 10 |
| AA 05 174 | 1-1/4" | 12 | 6 |
| AA 05 175 | 1-1/2" | 12 | 4 |
| AA 05 176 | 2" | 12 | 3 |
| AA 05 177 | 2-1/2" | 8 | 2 |
| AA 05 178 | 3" | 8 | 2 |

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONS

| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
|-------------------------------|------|------|----|--------|--------|----|--------|-----|
| Rosca <i>Thread</i> | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" |
| H | 48 | 53 | 57 | 63 | 66 | 70 | 98 | 105 |
| D | 33 | 41 | 46 | 56 | 66 | 75 | 99 | 114 |

