

## CO PRESOSTATOS PARA GRUPOS DE PRESIÓN AGUA SK-2

PRESSURE CONTROL FOR WATER PUMP



### CARACTERÍSTICAS

#### CHARACTERISTICS

- Campo de regulación: **1,4 a 6 bar**  
*Regulation range: 1,4 to 6 bar*
- Diferencial mínimo: **1 - 2,1 bar**  
*Min. differential: 1 - 2,1 bar*
- Diferencial máximo: **1,2 - 2,3 bar**  
*Max. differential: 1,2 - 2,3 bar*
- Ajuste en fábrica: **1,4 - 2,8 bar**  
*Factory settings: 1,4 - 2,8 bar*
- Presión máxima: **16 bar**  
*Max. pressure: 16 bar*
- Rosca: **1/4" Hembra**  
*Thread: 1/4" Female*
- Base metálica  
*Metallic base*
- Membrana alta resistencia  
*High resistance membrane*
- Ideal para grupos de presión  
*Particularly suitable for pressure groups*

### FUNCIONAMIENTO

#### OPERATION


EFECTUAR LA REGULACIÓN EN EL SIGUIENTE ORDEN

#### REGULATION STEPS

1. Conexión: la presión de conexión se aumenta al apretar la tuerca del campo ①  
*1. Connection: the pressure increases when pressing the thread of the regulation range*
2. Desconexión: la presión de desconexión se aumenta al apretar la tuerca del diferencial ②  
*2. Disconnection: the disconnection pressure increases when pressing the thread of the differential*



Cód. CO 18 435



Vista interior  
View inside

