

## 15 INDICADOR MURAL TEMPERATURA Y HUMEDAD

### LT.G

- Gran visibilidad: tamaño dígito 57 mm. (VISUAL larga distancia).
- Alternancia de información secuencial y ajustable: %HR - °C.
- Luminosidad seleccionable: ALTA / BAJA.
- Rango de temperatura: -20/+70°C.
- Rango humedad: 10/90 %HR.
- Instalación: Enchufe posterior incorporado "suko". Bornes para conexión a red.
- Temperatura de funcionamiento: 0-50°C.
- Sin mantenimiento.

#### APLICACIONES

- Áreas públicas.
- Grandes superficies.
- Áreas de producción.
- Oficinas.
- Control y climatización.
- Laboratorios.
- Invernaderos.
- Naves de secado.
- Industria alimentaria.
- Almacenaje general.
- Refrigeración.
- Mercados.



Código: IM 15 531

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensión alimentación: 220V ac.
- Consumo: 5,5 VA.
- Dimensión: 230 x 110 x 40 mm
- Precisión temperatura: 0,25%
- Estabilidad: < 200 ppm
- Resolución: 0,1
- Precisión humedad: 1,5%
- Estabilidad: < 400 ppm
- Resolución: 0,1